

全周発光タイプ

屋外使用にも安全な防雨タイプ

# LEDスリムライト

## 特長

### 防雨タイプ

屋外使用にも安全な防雨タイプです。全周発光タイプで最大20本連結でき、付属のリピータイで、設置場所にくくりつけるだけでいろいろな用途に活用できます。

### 軽量で割れにくい

持ち運びにも便利な、重量約1.0kg。管は、割れにくいポリカーボネート材を使用しています。

### LED蛍光灯を使用

球切れ等によるメンテナンスが少なく、安定した照明器具です。差しプラグを接続するだけなので、別途電気工事は不要です。

### 虫がよりにくい

紫外線を出さないため、虫がよりにくくなっています。

防雨  
対応

簡単  
接続

連結  
可能

虫が  
よりに  
くい

☀ 仮囲い上部設置イメージ



☀ 工事現場内設置イメージ

☀ 三脚セット(オプション品)

明るくなって  
安心・安全




※写真は、すべてイメージ合成です。

## 寸法図

単位(mm)



## 連結設置 (本体を最大20本まで連結可能です。)



## 仕様

入力電圧	100V (50/60Hz)	使用場所	屋外仕様 (防塵・防滴型)
使用ライト	LED蛍光灯	寿命	約40,000時間
消費電力	36W	寸法	1535mm × φ30
光束	1700Lm	重量	約1.0kg
使用環境温度	-10℃ ~ 35℃	付属品	リピータイ・2本(全長360mm/幅3.3mm)

※差し込みプラグは、3PIになります。2PIには、接続できません。


# LEDスリムライト

## 三脚セット (オプション品)

### ■ 上部取付け金具のサイズ調整



※三脚取付け前に調節を行ってください。

- ① 可動部を左端へ寄せて下さい。
- ② 穴部よりネジ山が4~5山程度出るように調節して下さい。




### ■ 設置図

- ① 三脚へ三脚取付用金具を取付ける



- ② 三脚取付用金具穴部へリピータイを取付ける



- 注1) LEDスリムライトは、オプション品に含まれていません。  
 注2) 重し(ウエイト)等で倒れない様に処置して下さい。  
 注3) 脚部を全開にご使用下さい。

### ■ 三脚セット内容

- ・三脚
- ・三脚取付用上部金具
- ・三脚取付用下部金具

## 2P3P兼用プラグ (オプション品)



## 使用上のご注意

**警告** 取扱いを誤った場合、死亡や重傷などに結びつく可能性があるものを示します。

- ・お客様での修理 / 改造は絶対にやめてください。感電、火災、破損等の事故に繋がる可能性があります。
- ・差込みプラグは根元まで差し込んで下さい。感電、故障の原因となります。
- ・連結の取付け / 取外しの際は元電源を切ってから作業を行ってください。感電の可能性あります。
- ・プラグが破損した場合は即座に使用を中止して下さい。感電の可能性あります。
- ・この製品は防爆仕様ではありませんので可燃性のある場所での使用は控えて下さい。火災の原因となります。
- ・発煙等、異常が発生した場合は、即座に元電源を切って販売元へご連絡下さい。
- ・2Pコンセントへ直接接続しないで下さい。差込みプラグの折れや曲がりの原因となります。
- ・ケーブルを強く引っ張る、曲げる、ねじる等しないで下さい。火災や感電の原因となります。
- ・プラグを取付けていないコンセントは、防雨キャップをして下さい。また、埃や湿気が多い所での長時間使用は避け、埃を定期的に取り除いて下さい。火災や感電の原因となります。
- ・濡れた手による差込みプラグの抜き差しはしないで下さい。火災や感電の原因となります。

**注意** 取扱いを誤った場合、軽傷などまたは商品の損害に結びつく可能性があるものを示します。

- ・ノイズを含む不安定な電源供給は避けて下さい。内部電子部品の破損、不点灯の原因となります。
- ※入力電圧は100V専用です。
- ・強い衝撃や無理な力を与えないでください。内部電子部品の破損、不点灯の原因となります。
- ・使用環境温度を守って下さい。
- ・LED光を直視しないで下さい。
- ・連結本数は最大20本までです。

### ■ レンタル・販売



<http://www.nihonsafety.com>

本社	〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F	TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220
東日本第1営業部		TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230
東日本第2営業部		TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228
ラップホン事業部		TEL.03-6369-2224 FAX.03-6369-2228
大阪支店	〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクエアビルII	TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123
東北支店	〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5	TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026 愛知県津島市唐臼町二ツ池60番地	TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広島支店	〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号	TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四国支店	〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5	TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九州支店	〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585	TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札幌営業所	〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2	TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静岡営業所	〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2	TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

### ■ 取扱い店

#### ◆ カタログ掲載商品について

このカタログの掲載内容は、2022年10月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外觀の一部を予告なく変更する場合があります。

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆