



認定番号 2205-13901-58

認定合格証

緊張器


JK-SUS-6-M-IS
JK-SUS-6-MS-F
(JK-SUS-6-M-F)
JK-SUS-6-NS
JK-SUS-6-NS-F

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2022年5月31日

イズミ精工株式会社 殿
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男





試験番号 2205-13901-5803

発行日：2022年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長 龍澤 康男



- 1 申請者 イズミ精工株式会社
- 2 工場名 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 緊張器 JK-SUS-6-NS 5個
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「親綱支柱・支柱用親綱・緊張器」
- 5 試験実施日 2022年5月12日
- 6 試験場所 東京試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

緊張器の性能試験

500kN 万能試験機 UH-F500kNI

供試体 No.		1	2	3	4	5
荷重11.5kN負荷後の異常の有無	緊張器	無	無	無	無	無
	金具等(フック, カラビナ等)	—	—	—	—	—
強度 [kN]		17.4	17.3	17.3	17.8	17.8
認定基準による値	異常の有無	緊張機能を維持すること (フック付の場合は、金具等に破断、又はその機能を失う程度に変形、 損傷等がなく、かつ、外れ止めの機能を維持すること)				
	強度	強度 14.0 kN 以上				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2205-13901-5804

発行日：2022年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長 豊澤 康男



- 1 申請者 イズミ精工株式会社
- 2 工場名 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 緊張器 JK-SUS-6-NS-F 5個
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「親綱支柱・支柱用親綱・緊張器」
- 5 試験実施日 2022年5月12日
- 6 試験場所 東京試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

緊張器の性能試験

500kN 万能試験機 UH-F500kNI

供試体 No.		1	2	3	4	5
荷重11.5kN負荷後の異常の有無	緊張器	無	無	無	無	無
	金具等(フック, カラビナ等)	無	無	無	無	無
強度 [kN]		17.3	17.9	17.3	17.8	18.3
認定基準による値	異常の有無	緊張機能を維持すること (フック付の場合は、金具等に破断、又はその機能を失う程度に変形、損傷等がなく、かつ、外れ止めの機能を維持すること)				
	強度	強度 14.0 kN 以上				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2205-13901-5801

発行日：2022年5月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長 菅 康 男



- 1 申請者 イズミ精工株式会社
- 2 工場名 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 緊張器 JK-SUS-6-M-IS 5個
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「親綱支柱・支柱用親綱・緊張器」
- 5 試験実施日 2022年5月12日
- 6 試験場所 東京試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

緊張器の性能試験

500kN 万能試験機 UH-F500kNI

供試体 No.		1	2	3	4	5
荷重11.5kN負荷後の異常の有無	緊張器	無	無	無	無	無
	金具等(フック, カラビナ等)	無	無	無	無	無
強度 [kN]		17.4	16.1	17.2	16.4	17.1
認定基準による値	異常の有無	緊張機能を維持すること (フック付の場合は、金具等に破断、又はその機能を失う程度に変形、損傷等がなく、かつ、外れ止めの機能を維持すること)				
	強度	強度 14.0 kN 以上				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし