

アルミ製 平台車 アルロックキャリア

アルミ合金製で軽量です。

床寸法 1200L×745W
(外形寸法 1230L×775W)

質量 28.0kg

キャスター仕様 (H社製)
Φ150 ナイロンホイールウレタン車

軽量

強度

最大積載質量 1t
(等分布)



各フレームの接合部を内径嵌合(かがり)とし高圧着のブラインドリベットを採用しました。



四隅に美観性に優れた樹脂製のコーナーガードを標準装着し、衝突時の衝撃を軽減します。



キャスター：
特殊鋼により強度・旋回能力がUPしたハイグレード仕様のキャスターを採用。



コーナーソケット：
四隅に設置
青色の樹脂製
Φ48.6の単管が差込み可能。



移動

メンテ



床材はアルマイトクリア塗装仕上げとしモルタルなどの付着によるケレン性向上を目的としており部分ごと交換が可能です。



キャスターはスパナ (M10用) 1本で交換が可能です。
コーナーガードも交換可能です。

キャスター仕様

四隅: ストッパー付

自在キャスター



ストッパー

中央: 方向規制キャスター

縦方向(長手方向)への方向規制ができ移動が効率的になります。



方向規制ロック

保管時の積重ねが可能です。
(推奨積重ね段数は5段)



オプション: カゴ枠(6kg/1ヶ)
2ヶ付でカゴ車仕様となります。



株式会社 ナカオ

本社 山口県下関市菊川町檜崎1278-1
東京(営) 東京都墨田区立川1-16-5
名古屋(営) 名古屋市北区清水2-13-9
大阪(営) 大阪府吹田市南吹田3-12-15
下関(営) 山口県下関市菊川町檜崎1278-1
福岡(営) 福岡市博多区吉塚3-16-19

NAKAO

HP: <http://www.k-nakao.co.jp>