



認定番号 2303-04611-57

認定合格証

支柱用親綱

NSK-SR-NS10

(NSK-SR-NS06 NSK-SR-NS08 NSK-SR-NS12 NSK-SR-NS15)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年3月31日

ナカダ産業株式会社 殿
(小浜製綱株) おおい名田庄工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2303-04611-5701

発行日：2023年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人
会長



- 申請者 ナカダ産業株式会社
- 工場名 小浜製綱(株) おおい名田庄工場
- 種類、型式及び数量 支柱用親綱 NSK-SR-NS10 8本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準
第25章親綱支柱・支柱用親綱・緊張器
- 試験実施日 2023年3月13日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「5構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「7強度等」に適合している。

(2)-1 支柱用親綱のフック及び親綱の引張強度試験

500kN 万能試験機 UH-F500kNI

供試体 No.	1	2	3	4	5
荷重11.5kN時の異常の有無	無	無	無	無	無
強度 [kN]	18.4	17.7	18.5	18.5	19.1
認定基準による値	異常の有無	破断、又はその機能を失う程度に変形、損傷等がなく、かつ 外れ止めの機能を維持すること			
	強度	強度 14.0 kN 以上			

(2)-2 支柱用親綱の強度試験

500kN 万能試験機 UH-F500kNI

供試体 No.	1	2	3	4	5
切断荷重 [kN]	43.5	41.7	42.6	43.1	40.7
認定基準による値	切断荷重	強度 23.0 kN 以上			

(2)-3 支柱用親綱の落下阻止性能試験

供試体 No.	6	7	8
重すい下端の垂下量が5.5m以下	可	可	可
認定基準による値	重すい下端の垂下量が支柱用親綱の取付 点から5.5m以下であること		

(3) 表示

認定基準「8表示」に適合している。

8 特記事項

特になし