



仕様	
幅	2,300mm(室内2,148mm)
奥行き	2,000mm(室内1,848mm)
全高	2,695mm
室内高	2,325mm
骨組構造	軽量形鋼&亜鉛曲鋼板・ノックダウン構造
屋根	折板0.3t
天井	両面カラー鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t
壁面パネル	両面亜鉛エンプス鋼板@0.3t 高圧ウレタン注入パネル@30t
出入口	アルミサッシ扉ドア(鍵付) 上下アルミ複合板
床	強化繊維セメント板+耐水シート貼り
照明	LEDライト ZLS-100UDL×1
漏電ブレーカー	20A
コンセント	2口用×1
外部コンセント	Panasonic製 フル接地防水コンセント WK4102K ×1
外線引込口	1ヶ所
衛生設備	洋風便器セット アサヒ衛陶 AF 50H0 普通便座 アサヒ衛陶 DNB001 小便器 TOTO UFH508CR 手洗器 TOTO LSL870A
紙巻器	棚付2連紙巻器 LIXL CF-AA64
キャビネット	コーナーウォールキャビネット LIXL SUA-CN101
二重ロック	ストロング金属 ストロングラッチ SL-N-SU-00-65
化粧鏡	INAX KF-3045(305×10×459)
掃除口	三菱水栓製作所 H500 75×40 ×1ヶ所
照明	リーベックス SLK-400×2 (オプション)
便座除菌シート	アルボーズ クリーニングキッドディスペンサー TYPE II (オプション)
着替え台	abbey フィッティングボード E-007 (オプション)
擬音装置	オーム電機 ミニ流水音発生器 OGH-1 (オプション)

機能	仕様	標準
快適トイレに求める機能	① 洋式便座	○
	② 水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置付きを含む)	○
	③ 臭い逆流防止機能(フラッパー機能) (必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること)	○
	④ 容易に開かない施錠機能(二重ロック等) (二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを 製造者が説明できるもの)	○
	⑤ 照明設備(電源がなくても良いもの)	○
	⑥ 衣類掛け等のフック付、又は、 荷物置き場設備機能(耐荷重5kg以上)	○
快適トイレとして活用 するために備える付属品	⑦ 男女別の明確な表示	○
	⑧ 入口の目隠しの設置 (男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)	△
	⑨ サニタリーボックス(女性専用トイレに限る)	△
	⑩ 鏡付きの洗面台	○
推奨する仕様、付属品	⑪ 便座除菌シート等の衛生用品	○
	⑫ 室内寸法900×900mm以上	○
	⑬ 擬音装置	△
	⑭ 着替え台(フィッティングボード等)	△
	⑮ フラッパー機能の多重化	-
	⑯ 窓など室内温度の調整が可能な設備	○
	⑰ 小物置き場等(トイレトペーパー予備置き場)	○

申請タイプ及び条件: ○標準装備 △別途オプション対応 -なし
『快適トイレ(★)』・・・・(1)~(7)がすべて標準装備であること。
(8)~(11)は別途オプション対応可。なお、(8)(10)は現場対応でも構わない。
『快適トイレ(★★)』・・・・上記条件に加え、(12)~(17)のうち(12)を含む3つ以上が標準装備あること。

トイレス仕様書	ポリエステル化粧合板貼り (AR-K)	アルミかぶせエッジタイプ (笠木仕様)	
パネル・ドア t40mm	ポリエステル化粧合板	パネル色: AB573AC	
芯材	フェザーコア		
枠材	LVL (単板積層材)		
金物	ロック	表示付スライドラッチ LB-411 SUS304HL	シブタニ
	ストライク	LB-530 SUS ショットプラスト仕上	シブタニ
	ヒンジ	グレビティヒンジ LH-761 SUS	シブタニ
	SK引手	LU-520 SUS HL仕上	シブタニ
	笠木戸当り	LC-72 SUS ショットプラスト仕上	シブタニ
	戸当り帽子掛け	LC-440 SUS304HL	シブタニ
部材	エッジ	アルミニウム押出形材 アルマイト仕上	
	笠木	アルミニウム押出形材 アルマイト仕上	
	脚金物	SUS304HL仕上	

検図	検図	検図	作図	更新日	更新内容
			中山		

日本セイフティー株式会社

図面名		作成日	縮尺
快適トイレ 『簡易水洗仕様』		2017.11.10	A3:
コンフィットイレ TM-20-4型		2018.09.18	